

Kurzscheibeneggen mit unabhängigen Scheiben



## OPTIMER L 4000 - 5000

### Produktinformation



OPTIMER L – Hohe Leistung - einfaches Handling

Profitieren auch Sie von der tadellosen Arbeitsqualität der neuen KUHN-Kurzscheibeneggen mit unabhängigen Scheiben!





### ÜBERZEUGENDE LEISTUNG

- Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 15 km/h.
- Arbeitstiefe zwischen 3 und 10 cm.
- Einsetzbar im Rahmen der Saatbettbereitung beim Stoppelumbruch oder bei der Bearbeitung nach dem Pflug.



### TOP-ARBEITSQUALITÄT

- Steinsicherung durch Elastomerblöcke für einen konstanten Bodenkontakt der Scheiben und einen gleichmäßigen Bearbeitungshorizont.
- Scheiben Ø 510 mm mit kleinen oder großen Zacken, intensive Auflockerung des Bodens.
- Einebnungsstriegel auf Wunsch.



### DURCHZUGSVERMÖGEN

- 550 mm Freiraum unter dem Rahmen.
- Nur eine Scheibe pro Tragarm für leichtzügiges Arbeiten bei hohem Anteil an Pflanzenrückständen.
- Intensive Nachzerkleinerung durch optimierten Anstellwinkel der Scheiben (6° vertikal, 16° horizontal).



### HOHER EINSATZKOMFORT

- Stufenlose hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe.
- Geringer Wartungsaufwand – vor allem durch den Einsatz wartungsfreier Lager.
- Gelenkig montierte Doppelwalze mit U-Profilen, dadurch leichte Anpassung an alle Einsatzbedingungen.



### JEDERZEIT FLEXIBEL

- Problemloser Einsatz nach dem Pflug durch Anbau einer Planierschiene.
- Schwimmstellung der Zugdeichsel mit Tiefenführungsradern für tadellose Boden Anpassung.
- Doppelwalze mit U-Profilen für eine Rückverfestigung von 175 kg/m.



### EINE KOMPAKTE, GEZOGENE MASCHINE

- Leistung ab 30 PS pro Meter.
- Eine kompakte Maschine mit 2,55 m Transportbreite – in der EU zugelassen für 40 km/h.

Technische Daten		OPTIMER L	
Modelle	4000	5000	
Traktor-Mindestleistung (kW/PS)	89 / 120	112 / 150	
Max. zulässige Traktorleistung (kW/PS)	149 / 200	186 / 250	
Arbeitsbreite (m)	4	5	
Transportbreite (m)	2,55	2,55	
Arbeitstiefe (cm)	3 bis 10		
Einstellung der Arbeitstiefe	Stufenlos hydraulisch		
Durchmesser/Stärke der gezackten Scheiben (mm)	510/6		
Anzahl der Scheiben	32	40	
Anbaukategorie	Unterlenkertraverse 3/4/4N - Zugöse K 80 - Kugelkopfkupplung Ø 42/51/71		
Gewicht (kg) einschl. Doppelwalze mit U-Profil	4320	4935	
Lieferbare Walzenausführung	Doppelwalze mit U-Profil		



### KUHN HUARD S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 CHATEAUBRIANT

Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und sind nicht bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine klare Darstellung gegebenenfalls manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen während des Maschineneinsatzes jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten sind zu beachten. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind das mindestens 20% der Leermasse des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder eingetragenes Design geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

www.kuhn.com

